



	Savjeti za korištenje četke. Kada se četkom liče drveni okviri prozora, područja oko okvira vrata, uz električne utičnice i sl., potrebno je ljepljivom vrpcom zaštititi područja koja ne želimo ličiti. Uz malo prakse i mirnu ruku, ovaj posao možete obaviti i bez prekrivanja vrpcom, preciznim potezima korištenjem tanjeg kista.
	Odakle početi? Redoslijed kojim ćemo bojiti sobu je uvijek od vrha prema dnu. To znači da započinjemo sa stropom, zatim bojimo zidove te na kraju drvene površine. Kada bojimo stropove, najprije preciznim potezima četke obojimo rubove.
	Bojenje stropa je najlakše korištenjem valjka s produženom drškom. Ukoliko je potrebno, mogu se koristiti i ličilačke ljestve, ali to je mnogo sporije i nezgodnije za rad. Započnite od kuta prostorije (najužeg dijela). Nastavite s pokretima valjka "naprijed-nazad" dok ne prijedete cijelu površinu.
	Nakon što se strop osuši, možete nastaviti s bojanjem zidova. Najprije četkom obojite kutove, rubove uz strop i površine uz drvene okvire.
	Nakon toga obojite cijeli zid ili područje, od stropa prema podu.



CHROMOMIX COLOUR COLLECTION

TON KARTA

Ton karta INTERIOR COLOUR COLLECTION pruža široku paletu nijansi za unutarnje zidne površine. Sada možete još jednostavnije u unutarnje prostorije unijeti individualni stil prilagođen vašim željama. Prikazane nijanse priprema ju se nijansiranjem Poliflor i Megapol unutarnjih zidnih boja.



Chromos

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Croatia
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

Follow us on:

 | Chromos boje i lakovi

Poliflor®

BOJE ZA
UNUTARNJE
ZIDOVE

Poliflor linija proizvoda za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidova namijenjena je za jednostavnu i praktičnu primjenu po sustavu "uradi sam". Svi proizvodi formulirani su iz sirovina neškodljivih za zdravlje. Sustavnom primjenom mogu se obuhvatiti zahtjevne obnove unutarnjih zidova i različiti uvjeti eksploatacije. Nudimo Poliflor unutarnje boje u širokom rasponu nijansi, koje se biraju i miješaju na prodajnim mjestima.



Chromos

POLIFLOR	
Bjelina bez kompromisa	
- visoka paropropusnost, podržava zdravu mikroklimu u prostoriji - otporna je na suho trljanje - visoke bjeline - mogućnost nijansiranja u široku paletu pastelnih tonova iz sustava CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Unutarnja boja namijenjena za dekoraciju unutarnjih zidnih površina izloženih slabijim opterećenjima (dnevne sobe, spavaće sobe itd.) i za bojanje zidova u javnim prostorima koje je potrebno češće obnavljati iz dekorativnih i higijenskih razloga.	
Pakiranje: 2, 5, 10, 15 l	
Potrošnja: 0,20-0,25 l/m² (4-5 m²/l)	

POLIFLOR EXTRA	
Šampion pokrivnosti	
- visoka paropropusnost, podržava zdravu mikroklimu u prostoriji - otporna je na suho trljanje - visoka pokrivnost - mogućnost nijansiranja u široku paletu pastelnih tonova iz sustava CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Visokopokrivna unutarnja bijela boja namijenjena je za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina s izraženom neujednačenošću i vidljivim prijelazima, kao što su gips-kartonske ploče i slične podloge.	
Pakiranje: 5 l, 10 l, 15 l	
Potrošnja: 0,17-0,20 l/m² (5-6 m²/l)	

POLIFLOR PERIVI	
Trajna zaštita u 1000 nijansi	
- izvrсна pokrivnost i ujednačen mat izgled površine - površinska zaprljanja mogu se očistiti mokrom spužvom ili krpom (perivost prema EN 13 300: klasa 3) - paropropusna - otporan na utjecaj lužina iz podloge - proizvodi se u bazama za nijansiranje (B1/ B3): mogućnost nijansiranja u širokom rasponu pastelnih i dubokih tonova iz CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Unutarnja periva boja, namijenjena zaštiti i dekoraciji unutarnjih zidnih površina stambenih i javnih prostora, izloženih većim opterećenjima (trošenje, prljavština i prolijevanje), kao što su hodnici, dječje sobe, kuhinje, kupaonice i dr.	
Pakiranje: 2, 5, 10, 15 l	
Potrošnja: 0,17-0,20 l/m² (5- 6 m²/l)	





POLIFLOR PROTECT	
Neprijatelj plijesni	
- dugotrajno sprječava stvaranje plijesni na površini zida - površinska zaprljanja mogu se očistiti mokrom spužvom ili krpom (perivost prema EN 13 300: klasa 3) - paropropusna - tijekom sušenja oslobađa osvježavajući voćni miris - mogućnost nijansiranja u širokoj paleti pastelnih tonova iz CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Unutarnja periva boja za prostore izložene povećanoj koncentraciji vlage: kuhinje, kupaonice, podrumi itd. Sprječava nastanak plijesni tijekom dužeg vremenskog razdoblja, sadrži fungicid za zaštitu premaza od razvoja plijesni.	
Pakiranje: 2, 5, 10 l	
Potrošnja: 0,17-0,20 l/m² (5-6 m²/l)	

POLIFLOR LATEX	
Vrhunska kvaliteta za trajnu zaštitu i dekoraciju	
- mat izgled površine - otporan na pranje vodom i vodenim otopinama deterdženata (EN 13300: klasa 1) - visoka pokrivnost - otporan na standardne kućne kemikalije - proizvodi se u bazama za nijansiranje (B1/ B3): mogućnost nijansiranja u širokom rasponu pastelnih i dubokih tonova iz CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Unutarnja periva boja na bazi disperzije akrilnog kopolimera. Koristi se za zaštitu i dekoraciju jako opterećenih unutarnjih zidnih površina izloženih prljavštini i mehaničkim opterećenjima (predvorja, hodnici, predsoblja) u stambenim i javnim objektima (vrtići, škole, bolnice), mat izgled površine	
Pakiranje: base P (pastelne nijanse): 2 l, 5 l, 10 l, 15 l base TR (vrlo duboke nijanse): 0,93 l, 4,65 l, 13,95 l	
Potrošnja: 0,15 – 0,20 l/m²	

MEGAPOL	
Ekonomična zaštita za vrhunske rezultate	
- dobra pokrivnost - visoka paropropusnost, podržava zdravu mikroklimu u prostoriji - otporan na suho brisanje - mogućnost nijansiranja u širokoj paleti pastelnih tonova iz CHROMOMIX INTERIOR ton karte	
Ekonomična unutarnja boja za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina u stambenim i javnim objektima.	
Pakiranje: 5, 10, 15 l	
Potrošnja: 0,20-0,25 l/m² (4 - 5 m² /l)	

POLIFLOR IMPREGNACIJA	
Rješenje za “žedne” zidove	- ujednačava i smanjuje upojnost površine - veže labave površinske čestice - premošćuje vlasaste pukotine
Koncentrat impregnacije za pripremu unutarnjih zidova i stropova prije nanošenja boje ili kita. Razrjeđuje se s vodom u omjeru: 1 : 3 (impregnacija : voda)	
Pakiranje: 1, 5 i 20 l	
Potrošnja/izdašnost: 0.04–0.05 l / m² (20 - 25 m² / l) (računato na nerazrijeđeni proizvod)	

POLIFLOR KIT	
Kako bi posao “prošao glatko”	- lako se nanosi i brusi - za ručnu i strojnu primjenu - dobro prijanja na sve vrste zidnih površina - paropropusan - brzo stvrdnjavanje
Gotovi disperzijski kit za izravnavanje i zaglađivanje unutarnjih zidnih površina.	
Pakiranje: 3, 10, 25 l	
Potrošnja: 0.80–1.50 kg/m², ovisno o hrapavosti površine	

TIPS & TRICKS: SAVJETI ZA LIČENJE	
	Savjeti za korištenje valjka. Zamočite valjak u pliticu s bojom i valjajte ga “naprijed-nazad” na plitkom (žljebastom) dijelu plovice. Na taj način ukloniti ćete višak boje i ravnomjerno je rasporediti na valjku.
	Započnite bojenje s dijagonalim ili “cik-cak” potezima kako bi nanijeli boju na površinu.
	Zatim prijedite preko površine s dugačkim potezima “gore-dolje”, kako bi ujednačili nanos boje.
	Na taj način bojite postupno zamišljene površine - blokove zida, tako da susjedne blokove obojite prije nego što se prethodni osuše. To će omogućiti ujednačavanje boje na rubovima i spriječiti stvaranje vidljivih preklapanja.