

FASADEX ELASTIK

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Elastomerni fasadni premaz proizveden na osnovi akrilatnog veziva visoke elastičnosti.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija starih podloga s mikropukotinama; novogradnje na kojima je uslijed promjena temperature, vibracija, vlage i sl. mogu nastati nove pukotine; za pročelja izloženih ekstremnim vremenskim uvjetima (velike temperaturne oscilacije, udarna kiša, učestale oborine i sl.); kao završni nalič u sustavima toplinske izolacije te pročelja sa spojevima različitih materijala (mineralne podloge drvo, mineralne podloge-umjetne podloge).

SVOJSTVA

- visoka elastičnost, čak i na vrlo niskim temperaturama
- odlična zaštita od prodora vode
- niska sklonost prljanju (dodatno površinsko umrežavanje djelovanjem UV zraka)
- visoka paropropusnost
- otpornost na utjecaj alkalijske iz podloge
- sprječava prodor CO₂ u podlogu
- otporan na djelovanje atmosferilija i UV zraka

GUSTOĆA

1,40-1,50 kg / l

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do + 35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se s do 10 % čiste vode.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (c), 40 g / l (2010); proizvod sadrži maks. 40 g / l

NIJANSIRANJE

Pastelni i duboki tonovi iz ton karti CHROMOMIX i EXTERIOR COLOUR COLLECTION mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX SUSTAV).

Zadnja izmjena: rujan 2025.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Fasadex®

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti ravna, čista, čvrsta (potpuno protvdrnuta) i suha. Prije nanošenja boje podlogu je potrebno impregnirati FASADEx SN VEZOM, POLIFLOR IMPREGNACIJOM ili FASADEx SINTETIC IMPREGNACIJOM.

NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom), krznenim valjkom ili štrcanjem u dva sloja.

SUŠENJE

24 sata pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,20 – 0,33 l / m² (3 – 5 m² / l) u dva sloja. Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža od 5 i 15 l.

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 24 mjeseci.
ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: rujan 2025.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

