

# POLIFLOR FUNGISTOP

Poliflor®



## VRSTA PROIZVODA

Vodena otopina sredstva za dezinfekciju sa širokim spektrom djelovanja na plijesni, alge, lišajeve i bakterije.

## NAMJENA

Uklanjanje plijesni, algi, lišajeva i bakterija sa starih zidnih premaza, žbuke, kamena i betona

## SVOJSTVA

- široki spektar djelovanja na mikroorganizme
- duboko prodire u pore zida
- uništava spore plijesni u porama podloge (potpuno fungicidno djelovanje)

## GUSTOĆA

1000-1020 kg/m<sup>3</sup>

## TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

## RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

## OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti suha, čvrsta, bez masnoća i prašine. Sa starih podloga valja ukloniti sve labave dijelove. Eventualne popravke na podlozi izvršiti POLIFLOR KITOM ili FASADEX KITOM. Ne smiju se rabiti kitovi koji sadrže gips.

## NAČIN NANOŠENJA

Kistom (četkom), radi što boljeg prodiranja u podlogu. U težim slučajevima, postupak ponoviti, tj. još jednom nanijeti impregnaciju kako bi bili sigurni da su plijesni potpuno uništene. Nakon toga, mehanički ukloniti (ostrugati) crnilo sa zida.

## SUŠENJE

Najmanje 12 sati pri normalnim uvjetima. Podloga mora biti suha prije nanošenja zidne boje.

## UTROŠAK – IZDAŠNOST

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



**Poliflor®**

0,16-0,25 l/m<sup>2</sup> (4-6 m<sup>2</sup>/l) u jednom sloju.

#### **PAKIRANJE**

Plastična ambalaža á 1, 5 i 20 l.

#### **SKLADIŠTENJE**

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

#### **NAPOMENA**

Pri nanošenju impregnacije obvezno je korištenje zaštitnih naočala i gumenih rukavica.

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.