

Roof Expert Aqua Cleaner

Alkalni koncentrat za čišćenje

VRSTA PROIZVODA	Alkalni koncentrat za čišćenje.				
PRIMJENA	Alkalno sredstvo za čišćenje mineralnih te obojenih i pocinčanih metalnih površina.				
SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> Bez hlapljivih organskih spojeva (HOS) Biorazgradivo 				
TEHNIČKI PODACI	Gustoća:	Cca. 1,35 g/cm ³ (koncentrat)			
	Boja:	Bezbojan			
PRIMJENSKI PODACI	Omjer miješanja s vodom	Omjer miješanja	RE Aqua Cleaner	Voda	Smjesa
			1 L	5 L	6 L
	1:5		5 L	25 L	30 L
			0,5 L	5 L	5,5 L
			1 L	10 L	11 L
	1:10		5 L	50 L	55 L
			0,5 L	10 L	10,5 L
			1 L	20 L	21 L
	1:20		2 L	40 L	42 L
	<p>Prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:5 do maksimalno 1:20 (Roof Expert AQUA CLEANER: voda). U odgovarajuću plastičnu posudu za miješanje uliti potrebnu količinu Roof Expert Aqua Cleaner-a te dodati odgovarajuću količinu vode kako bi se dobila homogena otopina. Po potrebi miješati dok se ne postigne potpuna homogenost. Pripremljena otopina može se koristiti na sobnoj temperaturi.</p> <p>Napomena: proizvod je jako alkalni i stoga korozivan. Obavezno koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu u skladu sa sigurnosno-tehničkim listom. Potrebno je nositi prikladne zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću i zaštitne naočale.</p>				
NAČIN NANOŠENJA	<ul style="list-style-type: none"> tlačna prskalice visokotlačni perač 				
PRIPREMA PODLOGE	Ukloniti grubu prljavštinu i naslage s površine, npr. visokotlačnim pranjem vodom.				
PRIMJENA	<p>Razrijeđenu otopinu Roof Expert Aqua Cleaner-a nanijeti na površinu raspršivanjem pri niskom tlaku te ostaviti da djeluje 10 minuta. Ako vremenski uvjeti uzrokuju prerano sušenje otopine, potrebno je ponovno raspršiti kako bi se tijekom cijelog vremena djelovanja od 10 minuta na površini održavao kontinuirani mokri film.</p> <p>Kod postupka niskotlačnog pranja površinu je potrebno dodatno obraditi abrazivnim flisom kako bi se sva nečistoća otopila i uklonila s površine. U slučaju visokotlačnog čišćenja ručna mehanička obrada može se izostaviti ako se površina čisti mehanički uz minimalni tlak od 180 bara, temperaturu vode od 80 °C i rotacijsku mlaznicu.</p> <p>Ispiranje</p> <p>Površinu je potrebno u potpunosti očistiti od sredstva za čišćenje i nečistoća visokotlačnim pranjem čistom vodom. Potrebno je osigurati da površina nakon ispiranja bude neutralna (~ pH 7).</p> <p>Procijeniti učinak čišćenja nakon postupka ispiranja.</p> <p>Prije nanošenja premaza površina mora biti potpuno suha, u skladu s tehničkim listom premaznog materijala.</p>				
POTROŠNJA	~ 300 ml/m ²				
PAKOVANJE	5 L				
USKLADIŠTENJE	Neograničeno, uz uvjet pravilnog skladištenja u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.				

SIGURNOSNE MJERE

Ovaj proizvod namijenjen je za uporabu isključivo od strane kvalificiranog osoblja uz obavezno pridržavanje važećeg sigurnosno-tehničkog lista. Svi radovi vezani uz primjenu, uporabu i rukovanje ovim proizvodom moraju se provoditi u skladu s važećim nacionalnim propisima o zaštiti zdravlja i okoliša.

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. KANSAL HELIOS Austria GmbH ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima za razvoj i primjenu.