

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: I- 1-1454-14

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

FASADEX EPS— fasadni sustav

2. Namjena:

Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspanđiranog polistirena (EPS) sa žbukom kao završnim slojem.

3. Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu sa člankom 11.(5):

Chromos boje i lakovi d.d. Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb, Hrvatska

(Pogon: Chromos boje i lakovi d.d.; Radnička cesta 173d; 10000 Zagreb; Kansai Helios Srbija a.d.; Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac)

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 2+

5. Europski dokument za ocjenjivanje: **EAD 040083-00-0404**

Europska tehnička ocjena: **ETA-08/0122**

Prijavljeno tijelo: **Zavod za Gradbeništvo Slovenije, Identifikacijski broj 1404**

6. Odgovarajuća tehnička dokumentacija:

Potvrda o sukladnosti kontrole proizvodnje 1404 - CPR - 3021

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska

T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782

Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti

OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Dolenc

FASADEX EPS



Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju

7. Navedena svojstva:

BITNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	HARMONIZIRANA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Reakcija na požar	B - s1, d0	EAD 040083-00-0404
Kapilarna vodoupojnost	Upijanje vode nakon 1 h < 0,5 kg/m ² Upijanje vode nakon 24 h < 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Higrotermalno ponašanje	Postojan	EAD 040083-00-0404
Otpornost na smrzavanje/ odmrzavanje	Postojan	EAD 040083-00-0404
Otpornost na udarce	Razredi I, II ili III, kako je navedeno u ETA-08/0122	EAD 040083-00-0404
Paropropusnost varijanti sustava s završnom žbukom	Ekvivalentna debljina sloja zraka Sd ≤ 1,0 m	EAD 040083-00-0404
Vlačna čvrstoća prionjivosti ljepila na betonsku podlogu (vrijedi za sve varijante sustava kako je navedeno u ETA-08/0122)	Početna ≥ 0,25 MPa; Nakon 48 h u vodi + 2 h na 23°C / 50 % RVZ: ≥ 0,08 MPa ; Nakon 48 h u vodi + 7 dana na 23°C / 50 % RVZ: ≥ 0,25 MPa.	EAD 040083-00-0404
Vlačna čvrstoća prionjivosti ljepila na ekspanzirani polistiren (vrijedi za sve varijante sustava kako je navedeno u ETA 08/0122)	Početna ≥ 0,08 MPa; Nakon 48 h u vodi + 2 h na 23°C / 50 % RVZ: ≥ 0,03 MPa ; Nakon 48 h u vodi + 7 dana na 23°C / 50 % RVZ: ≥ 0,08 MPa.	EAD 040083-00-0404
Vlačna čvrstoća prionjivosti osnovnog sloja na ekspanzirani polistiren (vrijedi za sve varijante sustava kako je navedeno u ETA 08/0122)	Početna ≥ 0,08 MPa; Nakon završetka higrotermalnih ciklusa ≥ 0,08 MPa.	EAD 040083-00-0404
Toplinski otpor (R)	Vidi ETA-08/0122; poglavlje 3.6.1	EAD 040083-00-0404
Otpuštanje opasnih tvari	NPD	EAD 040083-00-0404

Prije utvrđena svojstva proizvoda u skladu su s navedenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782
Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Part of KANSAI PAINT

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Dolenc

FASADEX EPS



Povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju

Za proizvođača i u njegovo ime potpisali:

Tatjana Galić, mag.chem.

Voditelj grupe proizvoda

CHROMOS BOJE I LAKOVI,
dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova
Radnička cesta 173 d, Zagreb 2

Jagoda Ljubić Cvjak, mag.chem.

Voditelj Službe kontrole kvalitete

Zagreb, 04.03.2026.

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782
Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Dolenc

Part of KANSAI
PAINT