

LUXAL TERMO

Temperaturno otporna lak boja na osnovi umjetnih smola i pigmentata otpornih na povišene temperature. Koristi se za zaštitu ispušnih lonaca automobila, metalnih dijelova kamina, uljnih peći i sl. Proizvodi se u dvije nijanse (srebrna i crna). Luxal termo srebrni se ne razrjeđuje, dok se crni razrjeđuje. Nanosi se na očišćene i odmašćene metalne površine.

Karakteristike:

- Izuzetna tvrdoća i elastičnost
- Sušiva je na zraku
- Postojana je prema utjecaju atmosferilija
- Postojana je kod visokih temperatura:
 - LUXAL TERMO srebrni do 400°C
 - LUXAL TERMO crni do 350°C



Pakiranje: 0,2 l, 0,75 l

LUXAL DESOL

Sredstvo za skidanje organskih naliča izrađeno na osnovi organskih otapala. Koristi se za kemijsko odstranjivanje starih premaza lak boja i lakova s metalnih i drvenih površina.

Karakteristike:

- Djeluje brzo i efikasno
- Ne curi s vertikalnih površina
- Jednostavno se uklanja



Pakiranje: 0,75 l

LUXAL FOSIDIN

Sredstvo za uklanjanje početnih produkata korozije izrađeno na osnovi smjese anorganskih kiselina i organskih otapala. Koristi se za kemijsko uklanjanje (pasiviranje) početnih produkata korozije s metalnih površina.

Karakteristike:

- Djeluje brzo i efikasno
- Uklanja tanje slojeve hrđe



Pakiranje: 1 l

SREDSTVA ZA SKIDANJE KOROZIJE, STARIH LAK BOJA I LAKOVA

Luxal®

POUZDANA ZAŠTITA
ZA METAL I DRVO

Luxal je najpoznatija lak boja za drvo i metal na tržištu s tradicijom dugom preko **100 godina**. Svojom kvalitetom i dugom prisutnošću postao je sinonimom za **zaštitu i dekoraciju željeznih i drvenih površina**. Danas pod markom Luxal postoji niz proizvoda od temeljnih do završnih premaza kao i temperaturno otpornih i s miox efektom. Razvijena je i linija ekoloških proizvoda pod nazivom Luxal Aqua.



Pouzdan i dugovječan brend premaza koji generacijama štiti i oplemenjuje metalne i drvene površine. Kombinirajući tradiciju, kvalitetu i modernu tehnologiju, Luxal donosi dugotrajna, učinkovita i estetski superiorna rješenja za profesionalce i kućne majstore.



Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Croatia
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

Follow us on:
f | Chromos boje i lakovi



LUXAL TEMELJ

Antikorozivni temelj na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata za zaštitu željeznih i čeličnih površina koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite.

Karakteristike:

- Dobra antikorozivna zaštita
- Dobro prijanja na željezne i čelične površine
- Izvrsna pokrivenost



Pakiranje: 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l

LUXAL TEMELJ RAPID

Brzосуšivi antikorozivni temelj za zaštitu željeznih i čeličnih površina, izrađen na osnovi fenolno modificiranih alkidnih smola s dodatkom antikorozivnih pigmenata. Koristi se kao temeljni premaz za lak boje koje se suše pri normalnim i povišenim temperaturama. Koristi se u konvencionalnim sustavima zaštite.

Karakteristike:

- Izvrsna antikorozivna zaštita
- Izvrsno prijanja na željezne i čelične površine
- Vrlo brzo se suši
- Ima dobru elastičnost i trajnost
- Već nakon jednodnevnog sušenja otporan je na pogonska maziva i goriva



Pakiranje: 0,75 l, 2,5 l

LUXAL TEMELJ N

Brzосуšivi antikorozivni temelj izrađen na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata. Koristi se za zaštitu željeznih i čeličnih površina, za održavanje i reparaturu na površinama koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite. Može se koristiti i za zaštitu drvenih površina (sivi).

Karakteristike:

- Dobra antikorozivna zaštita
- Dobro prijanja na željezne i čelične površine
- Brzo se suši
- Za drvene površine preporuka je siva nijansa proizvoda



Pakiranje: 0,75 l, 2,5 l

LUXAL WASH PRIMER A I B

Dvokomponentni reaktivni temelj za zaštitu obojenih metala, njihovih legura i pocinčanog lima. Izvrsne je prionjivosti. Može se koristiti i kao radionički temelj (Shop Primer).

Karakteristike:

- Izvrsno prijanja na sve metalne površine
- Brzo se suši
- Bazu i kontakt treba zamiješati 30 minuta prije nanošenja u staklenoj, keramičkoj ili neoštećenoj emajliranoj posudi



Pakiranje: Set 1 l (komponenta A + komponenta B): 0,77 l + 0,23

LUXAL

Univerzalna antikorozivna pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola. Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina, u sustavu zaštite građevne stolarije i drugih predmeta od drva te zidova.

Karakteristike:

- Otporan na utjecaje atmosferilija
- Otporan na dimne plinove
- Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- Otporan na toplinu do 80°C (svijetli tonovi) i 120°C (tamni tonovi)



Pakiranje: 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l

LUXAL 3 U 1

Univerzalna antikorozivna pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola. Koristi se kao temeljni i završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Istovremeno ima dekorativna i zaštitna svojstva (štiti površinu od hrđe). Koristi se za zaštitu vanjskih i unutarnjih metalnih površina.

Karakteristike:

- Nanošenje na željezne i čelične površine bez korištenja temelja
- Antikorozivna svojstva
- Izvrsno prijanja na željezne i čelične površine
- Otporan na utjecaje atmosferilija
- Otporan na dimne plinove
- Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)



Pakiranje: 0,75 l

LUXAL AQUA

Pokrivna vodorazrjeđiva lak boja izrađena na osnovi kombinacije vodotopivih smola. Koristi se kao pokrivni premaz u zaštiti željeznih i čeličnih površina te za zaštitu drva.

Karakteristike:

- Otporan na utjecaje atmosferilija
- Otporan na dimne plinove
- Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- Suši se na zraku i pri povišenim temperaturama



Pakiranje: 0,65 l, 2,5 l

LUXAL BIJELI ZA RADIJATORE

Završna alkidna lak boja za bojanje radijatora i instalacijske opreme za centralno grijanje. Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća).

Karakteristike:

- Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- Otporan na toplinu do 80 °C



Pakiranje: 0,75 l

LUXAL MIOX

Pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola, pigmentirana prirodnim listićavim željeznim oksidom (Mioxom) za zaštitu željeznih i čeličnih površina, uređaja te opreme. Koristi se za postizanje efekta kovinskog izgleda i sjaja.

Karakteristike:

- Otporan na utjecaje atmosferilija
- Obradenoj površini daje izgled starog kovanog željeza



Pakiranje: 0,75 l

LUXAL N

Brzосуšiva antikorozivna pigmentirana lak boja na osnovi modificiranih alkidnih smola u organskim otapalima. Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Primjenjuje se i kao završna lak boja za površinsku obradu masivnog i furniranog interijerskog namještaja, kao i MDF – ploča i ploča iverice.

Karakteristike:

- Brzo sušenje (međuslojni razmak 1 – 3 sata ili tek nakon minimalno 7 dana – potpuno suh film)



Pakiranje: 0,75 l, 2,5 l

LUXAL RUSTIK DTM

Proizvod služi kao antikorozivni pokrivni epoksidni premaz s metalnim efektom za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina (željezo, čelik, inox, aluminij, pocinčani lim i bakar), kao i površina od PVC-a. Ovaj proizvod poseban je jer je namijenjen bojanju metalnih ograda s antiknim svjetlucavim efektom te se nanosi direktno na metal.

Karakteristike:

- Brzina nanošenja – međuslojni razmak od 2 do 4 sata
- Direktno na metal – nanosi se direktno na metal kao temeljni premaz i lak u jednom
- Direktno na hrđu – može se nanositi direktno na hrđu
- Antikorozivna zaštita – služi i kao odlično antikorozivno sredstvo u nanosu od 2 sloja tj. minimalno 100 m
- Metal efekt – svjetlucav izgled



Pakiranje: 0,2 l, 0,75 l

TEMELJI

TEMELJI

ZAVRŠNE LAK BOJE

ZAVRŠNE LAK BOJE

ZAVRŠNE LAK BOJE

VRHUNSKA
KVALITETA



POUZDANOST



TRADICIJA

