

MEGAFAS GRUND



VRSTA PROIZVODA

Univerzalni temeljni grubi premaz na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Temeljni grubi premaz u MEGAFAS EPS sustavu toplinske izolacije, prije nanošenja MEGAFAS AKRILATNE ŽBUKE.

Može se nanositi na betonske površine, sve mineralne žbuke, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče.

SASTAV

Akrilatna disperzija, punila, pigmenti, aditivi, voda.

SVOJSTVA

- Ujednačava upojnost i strukturu podloge
- Spriječava prebrzi gubitak vode iz svježe nanešene žbuke
- Olakšava nanošenje i zaribavanje završne žbuke
- Nijansiran u tonu završne žbuke omogućava ravnomjernu nijansu završnog sloja.

NIJANSIRANJE

Nijanse iz ton-karti CHROMOMIX i EXTERIOR COLOUR COLLECTION mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX SUSTAV).

TEHNIČKI PODACI

Potrošnja: 0,16-0,20 kg/m²
Gustoća: 1580- 1600 kg/m³
pH vrijednost: 8-9

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 20 g / l

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, oprašena, suha, nesmrznuta, upojna, čvrsta.

PRIPREMA MATERIJALA

MEGAFAS GRUND dobro promiješati miješalicom u originalnoj ambalaži i razrijediti s oko 10% tež. dijelova vode. Ne smije se miješati s drugim materijalima.

Zadnja izmjena: kolovoz 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



PRIMJENA

Nanositi pomoću valjka ili soboslikarske četke (kista).
Vrijeme sušenja prije završne obrade je 24 sata.

Onečišćena mjesta, kao i alat nakon upotrebe, odmah oprati vodom.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora biti za vrijeme obrade preko +5 °C, a najviše +35 °C.

PAKIRANJE

plastična ambalaža od 8 i 25 kg

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 24 mjeseci.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: kolovoz 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

