

- Opis proizvoda:** Staklena mrežica namjenjena za ugradnju u povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju
- Svojstva proizvoda:** Fasadex mrežica je žute boje, bez mirisa, alkalno otporna i nije štetna za ljudsko zdravlje. Odlikuje se visokom mehaničkom čvrstoćom i izvrsnom dimenzionalnom stabilnošću.

Bitne značajke	Performanse
Ponašanje pri požaru	Ne otpušta opasne tvari
Reakcija na požar	Razred F
Sadržaj organskih tvari	20±4 %
Izgaranje topline Q _{PCS}	5,8 MJ/kg
Veličina očica	(3,5 /3,8) ± 0,5
Vlačna čvrstoća u stanju isporuke (warp / potka)	Min. 1900 N/50mm / min. 1900 N/50mm
Istezanje u stanju isporuke (warp / potka)	Maks. 5% / maks. 5%
Vlačna čvrstoća nakon kondicioniranja / alkalije (warp / potka)	Min 1000 N/50mm / min.1000 N/50mm Min. 50 % / min. 5 0%
Istezanje nakon kondicioniranja / alkalije (warp / potka)	Maks. 3,8 % / maks. 3,8 %
Plošna masa	160 ± 8 %
Debljina	0,52 ± 0,2 mm

- Primjena i ugradnja:** Za izvođenje armaturnog sloja u Fasadex EPS i Fasadex MW sustavima.
- Pakiranje:** Dužina: 50 m²/kom; 33 komada u pakiranju. Dužina 10 m²/kom; 117 komada u pakiranju.
- Skladištenje:** Čuvati u suhim uvjetima, u originalnoj ambalaži ili kartonu, na paleti. Zaštititi od vlage.
- Transport i rukovanje:** Transport i rukovanje proizvodom obavlja se u originalnoj ambalaži tako da ne dođe do oštećenja proizvoda.
- Postupanje s otpadom:** Nastali otpad u primjeni proizvoda, uključivo i ambalažu u koju je zapakiran, zbrinuti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19.
- Rok upotrebe:** 12 mjeseci od dana proizvodnje. Preporučena temperatura skladištenja: -10 °C do +50 °C.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Helios ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo Vas obratite se stručnjacima naše službe za razvoj i primjenu.