

FASADEx SILIKATNA IMPREGNACIJA

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Temeljni premaz na osnovi kalijeva vodenog stakla i vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Impregniranje vapnenih i vapneno – cementnih površina prije nanošenja FASADEx SILIKATNE BOJE. Upotrebljava se i kao razrjeđivač za FASADEx SILIKATNU BOJU.

SVOJSTVA

- Stvara kemijsku vezu s podlogom i učvršćuje je
- ujednačava i smanjuje upojnost podloge
- poboljšava prijanjanje novih premaza
- smanjuje potrošnju završnih premaza

GUSTOĆA

1050 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

od +8 °C do +35 °C

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži maks. 10 g / l

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se s čistom vodom u omjeru 1 : 1 (FASADEx SILIKATNA IMPREGNACIJA : VODA).

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

S podloge ukloniti labave dijelove, premaze koji se ljušte, stare premaze vapnenih boja, ulja i masnoće. Fasade obrasle plijesnima i algama potrebno je sanirati prikladnim biocidnim sredstvom i nakon sušenja plijesan i alge mehanički odstraniti. Podložna žbuka mora biti otvrdnuta, suha i potpuno karbonatizirana. Podloga mora biti dobro izolirana od prodiranja vlage.

NAČIN NANOŠENJA

Nanijeti s kistom ili krznanim valjkom u jednom sloju. Prije početka impregniranja potrebno je zaštititi staklo, prozorske okvire i metalne predmete. Svježe premazane fasadne površine zaštititi od vjetra, magle i kiše i zasjeniti. Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitnu masku za lice/oči

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Fasadex[®]



SUŠENJE

Minimalno 24 sata.

UTROŠAK

0,10-0,13 l/m² (8 -10 m²/l). Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Plastična ambalaža od 5 i 15 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 18 mjeseci.

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

