

Colour Flakes

VRSTA PROIZVODA	Obojeni listići (čipsevi) nepravilnog oblika, definirane podjele čestica.
NAMJENA	zvedba dekorativnih podnih premaza na osnovi epoksidnih, poliuretanskih i akrilnih smola. Posipanjem na svježe nanoseni sloj premaza postiže se zanimljivi višebojni efekt.
SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> • nije potrebno nanositi završni transparentni premaz • tanki listići (cca. 120 µm) - velika specifična površina • nisu toksični niti opasni za zdravlje • otporni su na gorenje • miješanjem više boja listića mogu se postići različiti dekorativni efekti
TEHNIČKA SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> • Gustoća: 2,4 – 2,8 kg / l • Sadržaj suhe tvari: 100 % • Sadržaj formaldehida: < 10 ppm • Fleksibilnost: visoka • Postojanost na UV zrake: visoka <p>Podjela čestica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,00 – 0,50 mm: 2 - 8% • 0,50 – 1,00 mm: 12 - 18% • 1,00 – 2,00 mm: 30 - 40% • 2,00 – 4,00 mm: 40 - 48% • 4,00 – 5,6 mm: 0 - 2% <p>Kemijske otpornosti: izvrsna otpornost na vodu, detergente, motorna ulja; dobra otpornost na etilen-glikol, kočiona ulja, antifriz.</p>
NACIN NANOŠENJA	Listići se ravnomjerno pospu na svježe nanoseni sloj premaza.
UTROŠAK	<ul style="list-style-type: none"> • Za kontrastno nanošenje (oko 20%-tno prekrivanje podloge): 0,02 – 0,03 kg/m²; • Za puno prekrivanje podloge: 0,7 – 1,2 kg/m²
PAKIRANJA	0,5 kg
TON BOJE I STUPANJ SJAJA	Dostupni su tonovi listića: bijeli, tamno-sivi, svijetlo-sivi, crni, narančasti, bež, blijedo-žuti, sivo-plavi, plavi i oksidno-crveni. Stupanj sjaja: mat
USKLADIŠTENJE	U originalnom pakiranju, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: neograničena

Zadnja izmjena: ožujak 2017.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.