

LUXAL DESOL

Luxal®



VRSTA PROIZVODA

Sredstvo za skidanje organskih naliča izrađeno na osnovi organskih otapala.

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za kemijsko odstranjivanje starih premaza lak boja i lakova s metalnih i drvenih površina.

SVOJSTVA

- djeluje brzo i efikasno
- ne curi s vertikalnih površina
- jednostavno se uklanja

GUSTOĆA

920 - 1020 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2016)

NAČIN NANOŠENJA

Nanosu se kistom, a nabubreni i omekšani stari premaz uklanja se lopaticom nakon 3 - 30 minuta (ovisno o vrsti premaza te debljini i broju slojeva starih premaza). Kod premaza koji se teže skidaju, postupak ponoviti.

Ovo sredstvo skinuti će i drvene dijelove zaštićene transparentnom temeljnom bojom pa je najbolje skinuti sve do čistog drveta.

Nakon obrade, metalnu površinu isprati vodom, osušiti i zaštititi temeljem.

Drvenu površinu potrebno je prebrusiti čeličnom vunom, ostaviti da se osuši i nakon toga krenuti u daljnu obradu drveta: s kitom (po potrebi) ili temeljem.

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,16 - 0,33 l/m² (3,0 - 6,5 m²/l) za skidanje jednog sloja.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,75 l.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Luxal®



USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 2 godine.

NAPOMENA

Prilikom svakog otvaranja posude treba pridržavati poklopac!
Prilikom korištenja sredstva koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

