

LUXAL FOSIDIN

Luxal®



VRSTA PROIZVODA

Sredstvo za uklanjanje početnih produkata korozije izrađeno na osnovi smjese anorganskih kiselina i organskih otapala.

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za kemijsko uklanjanje (pasiviranje) početnih produkata korozije s metalnih površina.

SVOJSTVA

- djeluje brzo i efikasno
- uklanja tanje slojeve hrđe

GUSTOĆA

1030 - 1070 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2016)

NAČIN NANOŠENJA

Nanosi se kistom ili uranjanjem. Nakon djelovanja od oko 30 minuta (ovisno o stupnju korodiranosti) postupak se po potrebi ponavlja. Po završetku obrade površina se pere vodom i suši. Odmah se mora nanijeti temeljna antikorozivna boja (LUXAL TEMELJ, LUXAL TEMELJ N, LUXAL TEMELJ RAPID).

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

Ovisi o stupnju korozije.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 1 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Trajinost: 2 godine.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.